

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/stihl-opryskiwacz-spalinowy-sr-200-p-344.html>

## STIHL Opryskiwacz spalinowy SR 200



|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 899,00 zł</b>                |
| Cena netto       | <b>2 356,91 zł</b>                |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie - 2-4 dni</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>42410112603</b>                |
| Producent        | <b>ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O</b> |

### Opis produktu

#### STIHL SR 200 Bardzo lekki opryskiwacz

Lekki opryskiwacz, wyjątkowo wysoki komfort użytkowania dzięki kompaktowej budowie i umiejscowieniu środka ciężkości blisko ciała operatora. Idealny do roślinności o wysokości do 2,5 m. System łatwego uruchamiania, przełącznik wielofunkcyjny i kołnierz ochronny zabezpieczający przed rozlaniem substancji. W komplecie z kratkami do zmiany formy strumienia i kierunku wylotu cieczy oraz do podwójnego.

#### Wyposażenie seryjne

##### Praktyczna pokrywka zbiornika

Otwieranie i zdejmowanie praktycznej pokrywki nawet jedną ręką. Duży otwór wlewowy umożliwia szybkie i czyste napełnienie. Ulewy zostają zminimalizowane a zbiornik łatwo się czyścić.

#### Proste uruchamianie

Proste i szybkie uruchamianie poprzez automatyczny regulator gazu, funkcja ssania i odpowietrzania.

#### STIHL Silnik 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Efekt: obniżenie strat paliwa podczas procesu przepłukiwania, ochrona zdrowia operatora i środowiska naturalnego oraz do 20% mniejsze zużycie paliwa w porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy technologii 2-MIX.

#### Jednoreczny uchwyt wielofunkcyjny

Funkcje obsługi silnika zintegrowano w uchwycie. W tym miejscu znajduje się również zawór do dozowania rozpylanej substancji, który można komfortowo i ergonomicznie włączać i wyłączać.

#### System antywibracyjny

System antywibracyjny skutecznie odciąża organizm operatora od uciążliwych drgań. Gumowe elementy amortyzujące redukują przenoszenie drgań, generowanych przez pracujący silnik. Uchwyt opryskiwacza przenosi wyjątkowo niewielką ilość wibracji. Zapewnia to komfort i oszczędność sił podczas pracy.

#### Kompaktowa budowa

Wyjątkowy komfort noszenia dzięki zwartej budowie i bliskiemu ciału środkowi ciężkości.

---

## Kołnierz ochronny

Kołnierz ochronny zatrzymujący ewentualne wylewki powstające przy napełnianiu środkiem opryskowym. Zabezpiecza w ten sposób poduszkę pod plecami i dzięki temu mają Państwo cały czas suche plecy.

## Dane techniczne

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Pojemność skokowa cm <sup>3</sup>                            | 27,2 |
| Ciężar kg <sup>1)</sup>                                      | 7,8  |
| Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję l                | 10   |
| Maks. zasięg opryskiwania horyzontalnie m                    | 9    |
| Zawartość zbiornika paliwa l                                 | 1,05 |
| Maksymalna wydajność turbiny m <sup>3</sup> /h <sup>2)</sup> | 780  |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) <sup>3)</sup>            | 94   |
| Wartość drgań m/s <sup>2</sup> <sup>4)</sup>                 | 1,5  |